SEYPOS®
Touch Scan Print

SEYPOS DT-20

Lector Imager para SmartPhones

Diseñado para decodificar la mayoría de 1D, PDF y 2D. Excelente para la lectura de códigos en teléfonos inteligentes y códigos de barras QR. Con un rendimiento excelente para la lectura de códigos de baja calidad en papel.

Puede leer códigos en las tiendas con tarjetas de fidelidad, en los restaurantes con cupones móviles, los hoteles pueden escanear tarjetas electrónicas almacenadas en los teléfonos móviles de los huéspedes y los teatros, parques temáticos, estadios y museos pueden escanear billetes electrónicos para la entrada con el lector SEYPOS DT20.

- Sensor óptico imager
- Área de escaneo 80x60mm
- Resolución mínima:
  - 2D 0.25mm (10 mil)
  - 1D 0.13mm (5 mil)
- Punto de enfoque 14mm

USB | LED& BEEPER | 205 GRAMOS | MODO AHORRO ENERGIA

Confirmación de escaneado (Led & Sonido)

FichaTécnica

SEYPOS DT-20

Características Técnicas	***Seypos DT-20***
Interface	USB
Códigos 1D	EAN-13/-8, (JAN-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN(with add-on), Interleavd 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5 (STF), CODABAR (NW7), CODE 93, CODE 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS)
Códigos 2D	QR code, micro QR code, PDF417, micro PDF, DataMatrix, Aztec, MaxiCode
Sistema Óptico	Sensor de Area (Imager)
Área de escaneo	80 x 60 mm
Resolución mínima	2D 0.25mm código (10 mil) 1D 0.13mm código (5 mil)
Punto de enfoque	14 mm
Confirmación de escaneo	LED, Altavoz
Voltage	+ 5V ± 5%
Temperatura Operacional	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C to 70 °C (-40ºF to 158ºF)
Humedad Operacional	10% ~95% RH non-condensing 122ºF / 50 °C
Humedad Almacenamiento	10% ~85% RH non-condensing 158ºF / 70 °C
Resistencia a Caídas	1,5 metros
Peso	205 gr. (cable incluido)
Medidas	127mm (L) x 88mm (W) x 45mm (H)
Carcasa	ABS plastic

SEYPOS DT-20

Lector Imager para Smartphones 1D, 2D, PDF & QR

Copyright © 2016 SEYPOS Touch Scan Print. All Rights Reserved.